SADOLIN HUILE DE TECK

Mode d'emploi

- Application: brosse plate
- Appliquer par une température entre 10°C et 30°C et une humidité relative de 70 %.
- Rendement : 20 – 25 m2 / L
- Emballage: 0,75 L – 2,5 L et spray 400 ml
- Teintes : incolore et teck
- Nettoyage du matériel : immédiatement après l'emploi au white spirit.
- Stockage: conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.
- Précautions : Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Eviter le contact avec la peau. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.
- Conservaton: 2 ans dans l'emballage d'origine fermé et par une température au-dessus de 0°C.

Préparation du support

Le bois doit être propre, sec et dégraissé.

- Poncer très légèrement la surface du bois au papier abrasif P180 et dépoussiérer.
- **SADOLIN HUILE DE TECK** est recommandée pour les meubles et terrasses qui n'ont pas été préalablement traités avec des produits filmogènes de traitement de bois, vernis extérieurs, carbonyle au goudron.
- **SADOLIN HUILE DE TECK** est liquide lors de son application ; éloignez vous de la pierre bleue pour ne pas la tacher.
- Certains types de bois exotiques contenant un haut degré de graisse naturelle (Teck, Iroko), doivent être préalablement dégraissés au thinner synthétique en surface avant traitement à l'**HUILE DE TECK SADOLIN**.

Système

- Appliquer abondamment de l'**HUILE DE TECK SADOLIN** et laisser pénétrer 30 minutes (à 20°C). Utilisez une brosse plate. La température et l'humidité ralentissent le séchage.
- Essuyez avec un chiffon absorbant l'excédent d'huile pour un aspect homogène de la surface traitée.
- Répéter l'opération jusqu'à saturation du support.

En cas d'intoxication, s'adresser au Centre Anti-Poison au numéro 070 245 245.